

宛 先	本社 営業部 行	FAX : 03 -5625 -0034 / TEL : 03 -5625 -0024	下記以外エリア
	中部支店 営業部 行	FAX : 052 -262 -6757 / TEL : 052 -262 -6757	中部エリア
	大阪営業所 営業部 行	FAX : 06 -6311 -2701 / TEL : 06 -6364 -2231	関西エリア

お客様情報	所属・お名前	
	連絡先 (電話・FAX・E-mailなど)	

仕様チェックシート・A [用途: 恒温恒湿・クリーンルーム]

別紙仕様書 有・無	別紙図面 有・無	お分かりになる範囲でご記入下さい
-----------	----------	------------------

用途	
----	--

設置条件

室内寸法	W m × D m × H m	面積 m <sup>2</sup>	容積 m <sup>3</sup>
扉寸法	w m × H m	面	窓寸法 w m × H m 面
床仕上げ	耐荷重 kg/m <sup>2</sup>		
設置場所	階建の階	天井高 m	吊天井 有無 壁材質
	床材質	耐荷重 kg/m <sup>2</sup>	
断熱	有無 プレハブ 築造 (断熱材質 GW ヌタ その他)	断熱厚さ mm	
その他			

保持条件

外気条件

温度	± 分布精度 ±	夏季			%
湿度	% ± % 分布精度 ± %	冬季			%
清浄度	クラス a t μ	夏季	32.6	64 %	大西熱学条件
照度	Lux 床上 m 保守率 %	冬季	1.7	43 %	大西熱学条件

負荷条件

ユーティリティ

発熱	動力 kW V (稼働率 %)	電源	3 200V 1 200V 1 100V
	動力 kW V (稼働率 %)		50Hz 60Hz
	動力 kW V (稼働率 %)		
照明	W ( W / m <sup>2</sup> )	冷却水	冷却塔 工業用水 市水 井水
人員	名 軽作業 普通作業 重作業		水量 /min 圧力 Pa
排気量	m <sup>3</sup> /min ガスの種類	給水	工業用水 市水 井水 純水
新鮮空気	m <sup>3</sup> /min	供給量 /min 圧力 Pa	
発湿	cc/h	温水	供給量 /min 圧力 Pa
工事範囲	照明 コンセント 火報 電話	冷水	
除外工事	電源 給水源 排水源	ブライン	供給量 /min 圧力 Pa
	照明 コンセント 火報 電話	蒸気	供給量 Kg/h Pa

備考	
----	--

- ・お送り下さった情報を元に担当者よりご連絡申し上げます。
- ・2・3日経っても弊社からの連絡がない場合は恐れ入りますが送り先の営業部へお電話でお問い合わせ下さい。

宛 先	本社 営業部 行	FAX : 03 -5625 -0034 / TEL : 03 -5625 -0024	下記以外エリア
	中部支店 営業部 行	FAX : 052 -262 -6757 / TEL : 052 -262 -6757	中部エリア
	大阪営業所 営業部 行	FAX : 06 -6311 -2701 / TEL : 06 -6364 -2231	関西エリア

お客様情報	所属・お名前	
	連絡先 (電話・FAX・E-mailなど)	

仕様チェックシート・B [用途: 環境試験装置・環境試験室]

別紙仕様書 有・無	別紙図面 有・無	お分かりになる範囲でご記入下さい
-----------	----------	------------------

用 途	
-----	--

設置条件

室内寸法	W m × D m × H m	扉寸法	W m × H m	面
窓寸法	W m × H m	面	床仕上げ	耐荷重 kg/m <sup>2</sup>
監視室寸法	W m × D m × H m			
機械室寸法	W m × D m × H m	屋外機設置場所		配管長 m
設置場所	階建の 階 天井高 m	吊天井	有 無	壁 材 質
	床材質	耐荷重		kg/m <sup>2</sup>

保持条件

温 度	~	温度精度 ±	分布精度 ±
湿 度	% ~ %	湿度精度 ±	% 分布精度 ± %
そ の 他	降雨 降雪 日射 室内騒音		
内 外 装			

非定常条件

上昇時間	%	% ( H )	%	% ( H )
降下時間	%	% ( H )	%	% ( H )
そ の 他				

負荷条件

ユーティリティ

発 熱	動力 加熱器 kW ( 負荷率 % )	電 源	3 200V 1 100V 特殊電圧 ( V )
	" " kW ( " % )		50Hz 60Hz
	" " kW ( " % )		
照 明	W ( w / m <sup>2</sup> )	冷 却 水	空冷 冷却塔 工業用水 市水 井水 ( ) 水 量 /min 圧力 Pa
人 員	名 軽作業 中作業 重作業	給 水	工業用水 市水 井水 純水 供給量 /min 圧力 Pa
排 気 量	m <sup>3</sup> / min ガスの種類	排 水	
そ の 他		そ の 他	温水 冷水 プライン 蒸気

特殊工事	照明 その他
除外工事	電源 給水源 排水源 照明 その他 ( )

備 考	
-----	--

- ・お送り下さった情報を元に担当者よりご連絡申し上げます。
- ・2・3日経っても弊社からの連絡がない場合は恐れ入りますが送り先の営業部へお電話でお問い合わせ下さい。

宛 先	本社 営業部 行	FAX : 03 -5625 -0034 / TEL : 03 -5625 -0024	下記以外エリア
	中部支店 営業部 行	FAX : 052 -262 -6757 / TEL : 052 -262 -6757	中部エリア
	大阪営業所 営業部 行	FAX : 06 -6311 -2701 / TEL : 06 -6364 -2231	関西エリア

お客様情報	所属・お名前	
	連絡先 (電話・FAX・E-mailなど)	

## 仕様チェックシート・C [用途: 無響音室・防音風洞送風機試験室]

別紙仕様書 有・無 別紙図面 有・無 お分かりになる範囲でご記入下さい

用途	
----	--

## 設置条件

外室寸法	W	m ×	D	m ×	H	m	
内室寸法	W	m ×	D	m ×	H	m	
内室寸法	W	m ×	D	m ×	H	m	
扉寸法	W	m ×	H	m	面	床仕上げ	耐荷重 kg/m <sup>2</sup>
隔壁開口寸	W	m ×	H	m	監視室寸法	W	m × D m × H m
機械室寸法	W	m × D	m × H	m	屋外機設置場所		配管長 m
設置場所	階建の	階	天井高	m	吊天井	有 無	壁材質
	床材質		耐荷重				kg/m <sup>2</sup>

## 保持条件

温度	~	温度精度	±	分布精度	±
湿度	% ~ %	湿度精度	±	% 分布精度	± %

## 非正常条件

上昇時間	%	% ( H )	%	% ( H )
降下時間	%	% ( H )	%	% ( H )

## 暗騒音条件

周囲騒音	dB ( A ) ~	dB ( A )	供試体騒音	dB ( A ) ~	dB ( A )
空調稼動時		dB ( A ) 以下	空調停止時		dB ( A ) 以下

## 風量測定装置

測定範囲	m <sup>3</sup> /min ~	m <sup>3</sup> /min	静圧	Pa ~	Pa
------	-----------------------	---------------------	----	------	----

## 負荷条件

## ユーティリティ

供試体	最大寸法	W	mmD	mmH	mm	電 源	3 200V	1 100V	特殊電圧 ( V )		
	能力		kW ~	kW			50Hz	60Hz			
	電気特性	電圧	V	電流	A		システム交流電源		AVR		
		消費電力	W ~	W		直流電源					
照 明		W (	w / m <sup>2</sup> )			冷 却 水	空冷	冷却塔	工業用水	市水	井水
人 員	名	軽作業	中作業	重作業		( )	水 量	/min	圧力	Pa	
排 水											
そ の 他	温水	冷水	ブライン	蒸気		給水	工業用水	市水	井水	純水	
							供給量	/min 圧力		Pa	

特殊工事	照明	その他			
除外工事	電源	給水源	排水源	照明	その他 ( )

## 備考

- ・お送り下さった情報を元に担当者よりご連絡申し上げます。
- ・2・3日経っても弊社からの連絡がない場合は恐れ入りますが送り先の営業部へお電話でお問い合わせ下さい。

宛 先	本社 営業部 行	FAX : 03 -5625 -0034 / TEL : 03 -5625 -0024	下記以外エリア
	中部支店 営業部 行	FAX : 052 -262 -6757 / TEL : 052 -262 -6757	中部エリア
	大阪営業所 営業部 行	FAX : 06 -6311 -2701 / TEL : 06 -6364 -2231	関西エリア

お客様情報	所属・お名前	
	連絡先 (電話・FAX・E-mailなど)	

## 仕様チェックシート・D [用途: エアコン恒温恒湿試験室]

別紙仕様書 有・無 別紙図面 有・無 お分かりになる範囲でご記入下さい

用途	
----	--

## 設置条件

室外側寸法	W m × D m × H m	床仕上げ	
室内側寸法	W m × D m × H m	床荷重	kg/m <sup>2</sup>
室内側寸法	W m × D m × H m		
扉寸法	W m × H m 面	窓寸法	W m × H m 面
隔壁開口寸	W m × H m 面	監視室寸法	W m × D m × H m
機械室寸法	W m × D m × H m	屋外機設置場所	配管長 m
設置場所	階建の 階 天井高 m	吊天井 有 無	壁材 質
	床材質	床荷重	kg/m <sup>2</sup>

## 保持条件

室外側温度	~	温度精度 ±	分布精度 ±
室外側湿度	% ~ %	湿度精度 ±	% 分布精度 ± %
室内側温度	~	温度精度 ±	分布精度 ±
室内側湿度	% ~ %	湿度精度 ±	% 分布精度 ± %

## 非正常条件

上昇時間	%	% ( H )	%	% ( H )
降下時間	%	% ( H )	%	% ( H )

## 風量測定装置

装置台数	台	測定範囲	m <sup>3</sup> /min ~ m <sup>3</sup> /min	静圧	Pa ~ Pa
------	---	------	---	----	---------

## 負荷条件

## ユーティリティー

供試体	最大寸法	W mm D mm H mm	電 源	3 200V 1 100V 特殊電圧 ( V )
	能力	kW ~ kW		50Hz 60Hz システム交流電源
照 明	電気特性	電圧 V 電流 A	冷 却 水	空冷 冷却塔 工業用水 市水 井水
		消費電力 W ~ W		( ) 水 量 /min 圧力 Pa
人 員	名	軽作業 中作業 重作業	給 水	工業用水 市水 井水 純水
冷温水装置	冷水温度	~	排 水	供給量 /min 圧力 Pa
	温水温度	~		
圧 力	冷水流量	/min ~ /min	そ の 他	温水 冷水 ブライン 蒸気
	温水流量	/min ~ /min		

特殊工事	照明 その他
除外工事	電源 給水源 排水源 照明 その他 ( )

備 考	
-----	--

- ・お送り下さった情報を元に担当者よりご連絡申し上げます。
- ・2・3日経っても弊社からの連絡がない場合は恐れ入りますが送り先の営業部へお電話でお問い合わせ下さい。